

FICHA TÉCNICA ESPECIAL VINYL

Descrição do produto

Cola à base de solução de resinas de PVC em solventes orgânicos.

Características técnicas

Viscosidade Brookfield (4,20,20^orpm): 3.000 – 4.000 mPa.s

Densidade: 0,94 – 0,96 kg/l

Resíduo seco (%): 30 – 31 %

- Propriedades:

Aspeto: Líquido transparente ligeiramente tixotrópico com odor característico.

Aplicações

A cola para Vinyl é usada para reparar todo o tipo de rasgos, furos e buracos em plásticos flexíveis do tipo lona, PVC, vinil macio, etc.

Não é necessária a aplicação de remendos, portanto a superfície a ser reparada preserva a flexibilidade do plástico.

Também é útil para colar "tubos sanitários", sistemas de evacuação sem pressão.

Modo de utilização

Preparação das superfícies:

Limpar a superfície a ser reparada com um pano humedecido em álcool ou em água e sabão. No caso de objetos inchados, esvazie-os primeiro antes de fazer a reparação.

Aplicação:

1. Furo: coloque uma gota de produto em cima do furo e deixe secar por um período mínimo de 12 horas antes de aplicar pressão.
2. Rasgo: no caso de pequenos cortes ou rasgos, aplique uma gota de cola no corte e aguarde que seque (aproximadamente 2 horas).

Se o corte for muito grande ou se for difícil manter unidas as bordas, coloque pedaços de fita adesiva em intervalos de 2 a 3 cm.

Aplique uma primeira camada nas zonas descobertas e aguarde 2 horas, depois remova a fita e aplique nesses pontos.

Aguarde 2 horas e aplique uma segunda camada de cola ao longo de todo o rasgo.

Esta segunda camada deve ser um pouco mais grossa e mais larga. Passadas 12 horas, a resistência máxima será atingida.

Se desejar remover o brilho da película de cola, esfregar a área reparada com uma lixa muito fina.

Dissolução e limpeza

O produto está preparado para ser utilizado diretamente. Para limpar os restos da cola em húmido utilizar um pano humedecido em água com sabão ou em álcool.

Armazenamento

Ao manter o produto na sua embalagem original fechada e em condições normais de armazenamento para produtos inflamáveis, a vida útil do produto é superior a 1 ano.

Recomendações de Segurança

Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

Produto facilmente inflamável e irritante. Evitar o contato com a pele e os olhos. Proteja-se de fontes de ignição. Não fumar.

Instruções mais detalhadas estão incluídas na ficha de dados de segurança do respetivo produto.

Em última instância será responsabilidade do utilizador determinar a idoneidade final do produto em qualquer tipo de aplicação.

Os dados indicados nesta ficha técnica não devem ser considerados como uma especificação das propriedades do produto. Garantimos as propriedades uniformes dos nossos produtos em todos os fornecimentos. As recomendações e dados publicados nesta ficha técnica são baseados no nosso conhecimento atual e em rigorosos testes de laboratório. Devido às múltiplas variações nos materiais e nas condições de cada projeto, solicitamos aos nossos clientes que realizem os seus próprios testes de utilização sob as condições de trabalho previstas e seguindo as nossas instruções gerais. Com isto, evitam-se posteriores prejuízos, cujas consequências nos seriam alheias.