# FA 249

**FICHA TÉCNICA**

Primário para sistemas acrílicos

Interior/Exterior

Embalagem plástica

Rolo

Pincel

## Composição

FA 249 é uma dispersão de água com resinas acrílicas, numa emulsão aquosa álcali-resistente com aditivos especificos que melhoram a aplicação.

## Fornecimento

- Embalagens de 16 e 5 l e caixas de 12 unidades de 1 l

## Utilização

FA 249 é um produto com elevada compatibilidade com rebocos à base de cal-cimento e é utilizado como isolante e/ou fixador antes da aplicação dos produtos de acabamento, sejam pinturas ou revestimentos do SISTEMA ACRILICO e ACRIL-SILOXÂNICO

## Preparação do suporte

Antes de aplicar o ciclo de qualquer pintura, esperar pelo menos 28 dias após a aplicação das argamassas de reboco e de acabamento. Eventuais vestígios de óleos, gorduras, ceras, etc. devem ser removidos preventivamente. O suporte deve estar resistente, seco, limpo de poeiras, sujidade, etc. Na presença de pinturas antigas, incoerentes, degradadas, ou a destacar, devem ser removidas através de raspagem ou escovagem.

## Aplicação

A aplicação pode ser executada com pincel ou rolo de lã (preferivelmente de pelo curto), com especial atenção para que a mesma seja uniforme, evitando a framação de peliculas ou bolhas.
Diluição de FA 249 em peso com água: uma parte de FA 249 deve ser diluída com 6-8 partes de água.
A diluição de FA 249 varia conforme o tipo de suporte e respectiva absorção, pelo que deve sempre fazer-se uma pequena prova num local específico antes da aplicação global.
Antes de aplicar a pintura ou o revestimento esperar pelo menos 6-8 horas após a aplicação do primário.

FA 249 - 04/2021

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - www.fassabortolo.com

## Observações

- Produto para uso profissional.
- Consulte sempre a ficha técnica e de segurança antes da utilização.
- Use luvas e vestuário de proteção e, em caso de contacto com a pele, lave abundantemente com água e sabão.
- Durante a utilização, areje bem os locais e use água para a limpeza das ferramentas.
- A eliminação do recipiente/produto deve ser efetuada de acordo com a regulamentação nacional.
- Evitar a aplicação com temperaturas inferiores a +5°C ou superiores a +30°C e com humidade relativa superior a 75%.
- Evitar a aplicação sobre superfícies expostas ao sol ou na presença de vento forte.
- Aplicar FA 249 unicamente sobre suportes estáveis e secos.
- Evitar a aplicação na presença de humidade de ascenção capilar.
- Uma diluição errada do material modifica a laboração do produto piorando as características técnicas do mesmo.
- As indicações fornecidas nesta ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências técnicas e práticas. É, assim, necessário que o comprador/utilizador verifique pessoalmente, antes da colocação, se o produto é adequado à utilização prevista no trabalho/obra em questão.

**FA 249 deve ser utilizado no estado original sem misturas de outros materiais, à excepção da água para a diluição.**

## Conservação

Proteger do gelo. Se o material for armazenado em locais adequados, na embalagem original, conserva-se por 12 meses.

## Qualidade

FA 249 é submetido a um controlo rigoroso e constante nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente selecionadas e controladas.

## Características Técnicas

| | |
|---|---|
| Peso específico (EN ISO 2811-1) | aprox. 1 kg/l |
| Consumos (**) | aprox. 30-50 g/m² (0,03-0,05 l/m²) |
| Rendimento (**) | aprox. 25 m²/l |
| Os valores referem-se ao produto aplicado sobre suportes lisos e de média absorção; aconselha-se um teste preliminar sobre o suporte específico. | |
| Disponível a Aprovação Técnica Europeia ETA para a utilização do produto em sistemas de isolamento térmico exterior dos edifícios. | |
| Disponível o Certificado BBA | |
| Valor limite UE para o conteúdo de COV (Diretiva 2004/42/CE) | Categoria A/h, BA: COV máx. 30 g/l (janeiro 2010)<br>COV máximo produto < 30 g/l |

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.

Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um caráter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Caso necessário, contacte o serviço de Assistência Técnica do seu próprio país de referência (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.



Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - www.fassabortolo.com